

TRANSMISSION BM 75W-90



Высококачественное универсальное синтетическое трансмиссионное масло .

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло, ориентированное на высоконагруженные передачи, обладает энергосберегающими свойствами.
- Специально создано для высокоэффективного смазывания мостов Mercedes Benz со значительно расширенным интервалом замены – до 500 000 км.
- Рекомендуется для механических коробок передач, мостов и других агрегатов, требующих API GL-4, API GL-5, API MT-1 или SAE J2360.
- Подходит для использования в тяжелых грузовиках MAN, DAF, Iveco, Volvo, Renault Trucks, особенно высоконагруженных понижающих передачах, двойных мостах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- **Одобрения производителей:**
MB-Approval 235.8
MAN 342 type S-1 (бывший MAN 342 type SL+)
SCANIA STO: 1:0
ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B
- **Соответствует требованиям:**
API GL-5, MT-1
MIL-PRF-2105E / SAE J2360
VOLVO 97312

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Превосходные противоизносные и противозадирные свойства для экстремально-нагруженных гипоидных передач, работающих на предельных скоростях и при высоких нагрузках.
- Очень высокая окислительная стабильность, позволяющая значительно увеличивать интервалы замены.
- Превосходная сдвиговая стабильность в жестких условиях эксплуатации.
- Значительное снижение потерь на трение и как следствие рабочих температур, продлевает жизненный цикл передач.
- Подтвержденная тестами экономия топлива достигается за счет снижения потерь на трение, благодаря высокотехнологичному пакету антифрикционных присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION BM 75W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	867
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	115
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	16,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION BM 75W-90

Обновление:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.