

QUARTZ 9000 5W-40



TOTAL



Универсальное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Разработано для соответствия наиболее строгим требованиям как бензиновых, так и дизельных двигателей нового поколения (после MY 2000).
- Двигатели с турбонаддувом, многоклапанные и двигатели с прямым впрыском топлива.
- Самые сложные режимы работы двигателей: городской или в режиме «стоп-старт», магистральный или скоростной, внедорожный независимо от сезона.
- Автомобили, оснащенные катализаторами и работающие на этилированном бензине или сжиженном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA 2007: A3 / B4
- API: SM / CF
- PEUGEOT CITROEN: B71 2296
Бензиновые и дизельные
- VOLKSWAGEN: Level 502.00 / 505.00
- BMW: Longlife oil 01
- MB: 229.3
- PORSCHE

ПРЕИМУЩЕСТВА

Расширенный интервал замены

Любые условия эксплуатации

Защита пар трения

Содержание механических частей в чистоте

- Кислотоустойчивость.
- Легкий холодный пуск и экономия топлива благодаря исключительной текучести масла при низкой температуре и сверхпрочная масляная пленка даже при высокой температуре.
- Защита пар трения и полное сохранение мощности двигателя, что обеспечивает его длительную работоспособность.
- Сохранение в чистоте наиболее чувствительных деталей двигателя, благодаря высокотехнологичным моющим и диспергирующим присадкам

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40	Единицы измерения	Класс SAE 5W-40
Плотность при 15° C	кг/см ³	854,3
Вязкость при 40° C	мм ² /с	82,19
Вязкость при 100° C	мм ² /с	13,6
Индекс вязкости	-	169
Температура вспышки по Кливленду	° C	228
Температура застывания	° C	-39

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

