

LACTUCA LT 3000



Не содержащая хлора макро эмульсия для обработки медных сплавов и мягких сталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **LACTUCA LT 3000** специально разработана для стандартной механической обработки медных сплавов и для операций нарезки резьбы.
- Также подходит для обработки углеродистых сталей.
- Рекомендуемые пропорции: от 3 до 6 %.
- Временная защита обработанных и необработанных заготовок, когда требуется легко удаляемый продукт с защитными свойствами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743/7 | • ISO-L MAA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **LACTUCA LT 3000** обеспечивает достаточно сухую стружку.
- Превосходная защита обрабатываемых деталей и механизмов.
- Легкость применения: растворить **LACTUCA LT 3000** в воде хорошего качества.
- Прекрасная стабильность свойств во время эксплуатации.
- Стойкость к росту бактерий.
- Не образует пены при использовании.
- **LACTUCA LT 3000** практически не имеет запаха и не содержит фенолов, нитритов, бензойных кислот, хлора или диэтаноламина.
- Производится по обновленной рецептуре на основе базовых масел высокой степени очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL LACTUCA LT 3000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	890
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	34
pH 5% эмульсии	NF T 60 193	-	8,8
Показатель преломления	-	-	1,1

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

LACTUCA LT 3000
Обновление: 12/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.