

# RUBIA TIR 6400 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Промышленный транспорт**  
**Любые режимы эксплуатации**

- Дизельные двигатели нового поколения с турбонаддувом или без него, промежуточными охладителями или сложными системами впрыска, установленные на грузовиках, автобусах, строительных или сельскохозяйственных машинах.
- Наиболее сложные приложения: транспортировка, строительные и дорожные работы...

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**Спецификации**

- API CH-4 /SJ
- ACEA: E5/E3

**Одобрения производителей**

- MERCEDES: MB – Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OIL: Type 2
- RENAULT TRUCKS: RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20076
- ZF: TE-ML 04C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие свойства этого продукта подтверждены продолжительной работой на строительных площадках и тысячами километров пробега в различных условиях.
- Превосходная защита от износа независимо от условий эксплуатации, гарантирующая увеличенный срок службы двигателя.
- Защита от загрязнения благодаря высокому уровню моющих и диспергирующих свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>RUBIA TIR 6400 15W-40</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Значение</b>
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	883
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14
Индекс вязкости	-	130
Температура вспышки	°C	>200
Температура застывания	°C	-27
Щелочное число	мг KOH/г	9,7

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

RUBIA TIR 6400 15W-40

Обновление: 09/11



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.